



Cat logo COMPatt a medida

PRODUCTO :

COMPatt a medida, es la ventana a nuestra empresa, para poner en su conocimiento las posibilidades de transformaci n y fabricaci n que nos permite ofrecer nuestra capacidad industrial. Renovamos y ampliamos de forma sistem tica nuestra maquinaria para poder, en un mercado altamente competitivo, innovar en la b squeda de soluciones que aporten para nuestros clientes ventajas y valor a adido a sus procesos. Por tanto para cualquier duda, necesidad o sugerencia que crea que podamos compartir no dude contactar con nosotros, siempre encontraremos nuestra colaboraci n y siempre miraremos de encontrar conjuntamente con usted una soluci n o viabilidad a su proyecto. Ver propiedades.



PROPIEDADES :

Con la gama de **COMPatt** le podemos ofrecer, Toda la gama de productos presentados con sus especificaciones. **La fabricaci n de diferentes espesores, anchos y metrajes, con o sin impresi n. Confecci n de bolsas en los varios materiales detallados a COMPatt** en una gran variedad de medidas, con o sin impresi n y varios acabados: Bolsa plana

Bolsa en rollo (seg n medida) Bolsa con solapa Bolsa con agujeros o troquelado irregular seg n aplicaci n y necesidades.

Hoja a hoja como separador

Confecci n de tubos de COMPatt en una gran variedad de medidas, gruesos, colores, propiedades y acabados. **Confecci n de l minas de COMPatt** en una gran variedad de medidas, gruesos, colores, propiedades y acabados.

Producto certificado según laboratorio europeo independiente:

*Los plásticos biodegradables no deben confundirse con los plásticos que contienen un aditivo oxidodegradante. Estos plásticos mal llamados "oxidodegradables" no son biodegradables conforme a la norma **NF EN 13432** es más conveniente llamarlos plásticos fragmentables o oxidodegradables. Si los fragmentos no son visibles a simple vista, su presencia masiva provoca una ecotoxicidad del suelo. De todas maneras no son bioplásticos ya que no son fabricados a partir de biopolímeros.*

Fabricamos soluciones de embalaje



ESPECIFICACIONES :

La fécula de patata es la base de los Bioplast y permite, después de transformarla, el poder ofrecer una condición inodora indispensable para su aplicación de envoltorios alimenticios (films, barquetas, botes, etc.) Los Bioplast son los primeros bioplásticos sin materia plástica, lo que permite obtener productos más homogéneos y evitar problemas de residuos y de vapor de agua durante la transformación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Plástico fabricado a partir de biopolímeros. Son biodegradables conforme a la norma **NF EN 13432**. En un máximo de 6 meses, la biodegradabilidad del material es de un 90%. Material biodegradable por el efecto de los micro-organismos, la temperatura, humedad y oxígeno. El resultado es la formación de agua, carbono, y biomasa. Los bioplast son una nueva generación de resinas bioplásticas. Los bioplast se manipulan como una materia plástica tradicional. Los productos fabricados en bioplast pueden colorearse con materiales biodegradables y ser impresos con tintas al agua, pueden beneficiarse de la marca "OK Compost" y "Compostable"

NORMATIVA VIGENTE

Los Bioplast cumplen las normas europeas siguientes:

94/62/CE, ausencia de metales pesados en embalajes. 2002/72/CE oficialmente reconocido para el contacto alimenticio.

En términos de migración global, responden a la legislación europea en las condiciones siguientes:

Sin importar el tiempo en temperaturas inferiores o iguales a 40 grados. Durante 2 horas a 70 grados. Durante 15 minutos a 100 grados.

La biodegradación es un proceso natural de descomposición de la materia orgánica. Los productos fabricados con resina Bioplast son 100% biodegradables y compostables según la norma NF EN 13432

Esta norma europea versa sobre 4 test normalizados:

Controles de constituyentes y verificación de la ausencia de metales pesados. Medición de la biodegradabilidad real que debe ser superior al fijo establecido del 90% en 6 meses. Medición de la desintegración del producto, no deben quedar más de 10% de fragmentos con medidas superiores a 2mm por 2mm después de 12 semanas. Medición de la ecotoxicidad del abono.